



Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) con capacidad de 800VA

UPS-800DB

Modelo	UPS-800DB
Factor de potencia	0.6 (potencia activa 480W)
Tipo de uso	Computadora de escritorio, sistemas de seguridad y periféricos
Rango de entrada	(140~290) $\pm$ 5 VAC
Frecuencia de entrada	En sincronía con entrada de AC
Rango de salida (modo en línea)	220Vac/ 230Vac $\pm$ 10% (onda senoidal)
Frecuencia de salida (modo en línea)	En sincronía con entrada de AC
Rango de salida (modo batería)	220Vac/ 230 VAC $\pm$ 5% (onda cuadrada)
Frecuencia de salida (modo batería)	(50/60) $\pm$ 1Hz (sistema de auto adaptación de frecuencia)
Tiempo de conmutación	$\leq$ 10ms
Tiempo de respaldo	> 6 minutos (a media carga)
Protección de batería	Automática. La UPS se apagará automáticamente cuando la tensión de la batería sea muy baja o muy alta.
Tiempo de carga de batería	8hs para estar completamente cargada
Protección de cortocircuito	Automática. La salida se cortará eléctricamente y el buzzer sonará de manera continua.
Protección de sobrecarga	110% < CARGA $\leq$ 120%, el buzzer suena intermitentemente; CARGA > 120%, se cortará la salida output, el buzzer suena de manera continua.
Temperatura de operación	0°C~ 40°C
Temperatura de almacenamiento	-15°C~ 45°C
Humedad relativa	0%~90% (Sin condensación)
Ruido generado	$\leq$ 35dB (a 1m desde el panel frontal)
Interfaz de comunicación	Inteligente por RS-232/USB (Opcional)
Protección de red	Protección contra descargas en RJ45/11 (Opcional)
Dimensiones LxWxH (mm)	325x90x145
Peso neto (kg)	5.4